

Betrouwbare bescherming en een zekere grip

- Uniek ontwerp met extra dikke vingers voor extra bescherming in ruwe omstandigheden
- Vingertoppen met reliëf voor veilige en betrouwbare grip voor als je met glibberige en olieachtige onderdelen werkt
- Polymeercoating aan de binnenkant zodat je ze gemakkelijk kunt aantrekken en ze droog en comfortabel aanvoelen
- Uitstekende bescherming voor werkzaamheden na verkoop in de autosector



Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Biowetenschappen
- Machines & Uitrusting

Aanbevolen voor

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Banden roteren en vervangen
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Monsters nemen en verwerken
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	63864
Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Kleur	Naturel
Handschoenontwerp	Gechloreerd, Poedervrij, Vingers met reliëf
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG
Naleven van regelgeving	Categorie III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003, Europese Richtlijn 89/686/EEG
Verpakking	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Gebruikersbehoeften	Robuust
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Sensibilisatoren	- Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) - Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) - Natuurrubberproteïnes <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden	Testmethode
Lengte (mm/inch)	245 / 9.6	ASTM D3767, ASTM D6977, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.16 / 6.3	ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.20 / 7.9	ASTM D3767, EN 420

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ansell Productcode	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.