

Kunststofslang PUN-H-10X1,5-BL

Artikelnummer: 197386

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Testvoorwaarden slang	Kabelrupsgeschiktheid: >5 miljoen SP conform FN 942021
Eigenschappen slang	Geschikt voor kabelrupsen voor toepassingen met hoger aantal pulsen
Buiten-Ø	10 mm
Debietrelevante buigradius	52 mm
Binnen-Ø	7 mm
Min. buigradius	28 mm
Typeafkorting	PUN-H
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water conform fabrikantenverklaring op www.festo.com
Brandtest materiaal	UL94 HB
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-35 °C ... 60 °C
Goedkeuring	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0.0465 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	Koper- en PTFE-vrij RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)