

Dunlop Purofort+ full safety (C762241)

Gemaakt voor het echte werk, ontworpen in een eigentijdse stijl



USP's outsole

SRC gecertificeerde zool voor perfecte grip

USP's shaft/upper

Lichtgewicht om vermoeide voeten te voorkomen

USP's safety

Goede grip op ongelijke oppervlakken

Algemeen

Segment	Industrie
Materiaal laarsschacht	Purofort®
Materiaal zool	Purofort®
Kleur laarsschacht	Geel
Kleur zool	Zwart
Voering	Zwarte merkvoering

Certificering

Veiligheidsstandaard Europa EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Bescherming & Comfort

Neus	Staal
Tussenzool	Staal
Antislipzool	SRC
Oliebestendige zool	Ja
Koude isolatie (°C)	-20 °C
Koude isolatie (°F)	-4 °F
Chemische bestendigheidscodes	6
Energie absorberend	Ja
Elektrische isolatie	Antistatisch
Brandstof- en oliebestendig	Ja

Maatvoering

Maatboog EUR	36-49/50
Maatboog UK	03-14/15
Maatboog US	03-16/17

Logistiek

Land van oorsprong	the Netherlands
Intrastat code	64011000

SKU	Maat EUR	Maat US	Maat UK	GTIN	Aantal paren per omdoos	Omverpakking lengte (mm)	Omverpakking breedte (mm)	Omverpakking hoogte (mm)	Paar/pallet	Pallet hoogte (m)
C762241.36	36	3	3	8713197026877	6	580	392	290	144	
C762241.37	37	4	4	8713197026884	6	580	392	290	144	
C762241.38	38	5	5	8713197026891	6	580	392	290	144	
C762241.39	39	6	6	8713197026907	6	580	392	290	144	
C762241.40	40	7		8713197026914	6	580	392	290	144	
C762241.41	41	8	7	8713197026921	6	580	392	290	144	
C762241.42	42	9	8	8713197026938	6	580	392	310	120	
C762241.43	43	10	9	8713197026945	6	580	430	340	108	
C762241.44	44	11	10	8713197026952	6	580	430	340	108	
C762241.45	45	12		8713197026969	6	580	430	340	108	
C762241.46	46	13	11	8713197026976	6	580	430	340	108	
C762241.47	47	14	12	8713197026983	6				90	
C762241.48	48	15	13	8713197026990	6				90	
C762241.49	49/50	16/17	14/15	8713197027003	6				90	

Creation date: augustus 17, 2017

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE