



Actieve reiniger, alkalisch, RM 81 ASF, NTA-vrij

Reinigingsactief en materiaalbeschermend reinigungsconcentraat voor het verwijderen onder hoge druk van hardnekkige verontreiniging met olie, vet en mineralen. Geschikt voor het reinigen van voertuigen, dekzeilen en motoren. NTA-vrij.



Eigenschappen

- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Zachte reiniging
- Aangenaam frisse geur
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
- NTA-vrij
- Fosfaatvrij
- Siliconenvrij

Toepassingsvelden:

Landbouw:	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages:	Reiniging van wagens/motoren
Autodealers en garages:	Onderdelenreiniging
Industrie:	Ontvetting van oppervlakken
Transport-, busbedrijven:	Reiniging van wagens/motoren
Voedingsmiddelen- en dranken-industrie:	Vloer- en oppervlaktereiniging

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen


Artikelnummer

2.5 l	6.295-555.0
10 l	6.295-556.0
20 l	6.295-557.0
200 l	6.295-558.0
1000 l	6.295-559.0

pH

12.3

in concentraat



Toepassing:

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Richtlijnen voor gebruik:

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1-5 %	gemiddelde	260 m ²
1000 ml	Spuittoestellen		5-25 %	sterke	220 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie :

Kärcher N.V.

Boomssteenweg 939
2610 Antwerpen
Belgium