



TEGERA® INFINITY 8803



Meer informatie

GECOATE KNOKKELS, DUBBEL GECOATE HANDPALM

Handschoen voor precisiewerk die uniek aanvoelt en zeer beweeglijk is, voor werk in vette en olieachtige omgevingen. Ultralicht dankzij de 18 gg-breitechniek. Gecoate knokkels en handpalm met microschuim-coating voor betere grijpprestaties. Bestand tegen contacthitte tot 100°C. Anatomisch ontworpen, met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Extreem goede vingertopgevoeligheid
- Extra flexibel
- Extra comfortabel
- Goede grip

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Olie- en vetbestendig
- Dun

VOORKOMT RISICO OP

letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven, aanraking met vocht, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor precisiewerk

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF 18 gg, Nylon

LENGTE 225-275 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING 3/4 gedompeld, Dubbel gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriël, Nitriëlschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Natuurlatex

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

NALEIVING



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informatie/UIS



EN 420:2003
+A1:2009



EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016
4121X



Contact heat rating valid for palm area only

AFMETING	ART.NR.	EAN
6	8803-6	7340118383989
7	8803-7	7340118319025
8	8803-8	7340118319032
9	8803-9	7340118319049
10	8803-10	7340118319001
11	8803-11	7340118319018

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com