



■ TEGERA® 48

[Meer informatie](#)

Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,60 mm nitriël, diamondgreppatroon, niet gevlokt, Cat. III, extra lang, latexvrij, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Duurzaam
- Goede grip

KENMERKEN

- Extra lang
- Waterdicht
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Bescherming tegen chemicaliën
- Latexvrij
- Extra dichtheid tegen vuil en partikels
- Olie- en vetbestendig
- Waterdichte handpalm

VOORKOMT RISICO OP

schuurverwondingen, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

werk in de petro-chemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij, werk in de papierindustrie, ontsmetting, sanitair

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 0,60 mm

LENGTE 450 mm

BINNENKANT Niet gevlokt

GRIPONTWERP Diamondgriep patroon

KLEUR Groen

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/36

AQL 0.65


VERPAKKINGSTYPEN Tas

DOMPELMATERIAAL Nitril

NALEIVING



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

KENMERKEN



TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	A	J	K	L	O	P
Permeatieniveau	4	6	6	4	6	6
degradatie %	56,1	16,3	-3,4	65,3	9,6	13,0

AFMETING	ART.NR.	EAN
8	48-8	7392626038745
9	48-9	7392626038752
10	48-10	7392626038769
11	48-11	7392626038776

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com