

## Productinformatie thermische risico's (hitte)

NK4022//60202



### Beschrijving

Deze hoogwaardige veiligheidshandschoen met NBR-coating biedt een uitzonderlijk draagcomfort. De katoenen/aramide sandwichvoering biedt optimale snijweerstand en een goede standtijd. Dankzij het ruwe oppervlak biedt de handschoen uitstekende grip. De handschoen biedt tevens bescherming tegen contacthitte tot +100°C (EN 407).

### Eigenschappen

- anatomische pasvorm
- comfortabele pasvorm
- flexibel
- vloeistofafstotend
- uitstekende grip
- uitstekende bescherming tegen snijden

### Toepassingen

- alle werkzaamheden met een hoog risico op snijwonden
- werkzaamheden met extreme mechanische belasting
- plaatstaalverwerking
- machine- en werktuigbouw



EN 388:2016



2342X

EN 407



X1XXXX

EN 388



3243

MADE IN GERMANY 

### Fabrikant

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG  
Elso-Klöver-Str. 6  
21337 Lüneburg  
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg  
GERMANY  
Tel.: +49 4131 9502-0  
Fax: +49 4131 84338  
E-mail: [gloves@uvex.de](mailto:gloves@uvex.de)  
Internet: [uvex-safety.de](http://uvex-safety.de)

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Productnaam   | NK4022                                                 |
| EN            | 388:2016 (2 3 4 2 X), 407 (X 1 X X X X), 388 (3 2 4 3) |
| Maten         | 9, 10                                                  |
| Lengte circa  | 40 cm                                                  |
| Constructie   | handschoenen met 5 vingers, naadloze coating, manchet  |
| Voering       | sandwichvoering, katoen-interlock/gebreide aramide     |
| Coating       | Speciaal NBR (butadieen nitrilrubber)                  |
| Dikte         |                                                        |
| Kleur         | oranje                                                 |
| Weerstand     | goed bestand tegen olie en vet                         |
| Artikelnummer | 60202                                                  |