

Veiligheidsinformatieblad

1. Beschrijving: Identificatie van het preparaat en van de vennootschap

Productnaam:	Inject2Seal - geel afdichtmiddel met gemiddelde viscositeit, voor gaslekkage
Aanbevolen gebruik:	Afdichten van lekkende gasbuizen
Uitgavenr.:	4
Uitgavedatum:	04-06-2018
Leverancier:	Gas Leakage Solutions
Adres:	181 Spalding Road Frognall Lincolnshire PE6 8SA
Telefoonnummer:	01778 342254
E-mailadres:	Info@gasleakagesolutions.co.uk

2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EG 1272/2008)

Fysische en chemische eigenschappen: Niet ingedeeld.

Menselijke gezondheid: Niet ingedeeld.

Indeling (1999/45/EEG); Niet ingedeeld.

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen is te vinden in Rubriek 16.

Menselijke gezondheid Niet ingedeeld.

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen: EUH208 - Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gezondheidsgevaaren: Niet ingedeeld

Voorzorgsmaatregelen: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Componenten	CAS-nr.	EG-nr.	Procent %
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on	2634-33-5	220-120-9	0,01
2-methyl-2H-isothiazool-3-on	2682-20-4	220-239-6	0,01

Componenten	1272/2008/EG (indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)	Gevarenaanduidingen
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on	Acute orale toxiciteit - Categorie 4 Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 1 Huidsensibilisatie - Categorie 1 Acute aquatische toxiciteit - Categorie 1 Chronische aquatische toxiciteit - Categorie 2 Acute toxiciteit bij inademing - Categorie 2	H302 H315 H318 H317 H400 H411 H330
2-methyl-2H-isothiazool-3-on	Acute orale toxiciteit - Categorie 3 Acute dermale toxiciteit - Categorie 3 Acute toxiciteit bij inademing - Categorie 2 Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 1B Acute aquatische toxiciteit - Categorie 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 1 STOT SE - Categorie 3 Chronische aquatische toxiciteit - Categorie 2 Huidsensibilisatie - Categorie 1A	H301 H311 H330 H314 H400 H317 H318 H335 H411

Contact met de ogen:	Spoel onmiddellijk met water gedurende 15 minuten. Raadpleeg een arts bij aanhoudende irritatie of symptomen
Contact met de huid:	Was onmiddellijk af met zeepsop. Geen irritatie verwacht. Raadpleeg een arts bij aanhoudende irritatie of symptomen
Inslikken:	Geen braken opwekken. Raadpleeg een arts bij aanhoudende irritatie of symptomen
Inademing:	Wordt beschouwd als ongevaarlijk bij inademing

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen:	Alcoholbestendig schuim. Kooldioxide. Droge chemische stof. Zand. Waterstraal.
----------------------	--

Speciale blootstellingsgevaaren: Bij verbranding kunnen irriterende, giftige en hinderlijke dampen vrijkomen

Beschermende uitrusting: In geval van brand en/of explosie dampen niet inademen. Draag indien nodig geschikte ademhalingsbeschermingsapparatuur.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Er hoeven geen voorzorgsmaatregelen te worden vermeld

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voorkom dat het product in de riolering terechtkomt of oppervlaktewater verontreinigt

Opruimen: Overbrengen naar geschikte, geëtiketteerde recipiënten voor verwijdering

7. Hantering en opslag

Hantering: Geen speciale hanteringsvereisten zijn noodzakelijk.

Opslag: Niet laten bevriezen. Bewaren in correct geëtiketteerde recipiënten.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Grenswaarden voor blootstelling: N.v.t.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling: N.v.t.

Bescherming van de ademhalingswegen: Normaliter niet vereist

Bescherming van de handen: Rubber of plastic handschoenen

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril

Bescherming van de huid: Beschermende overalls

Milieu: Voorkom dat het product in de riolering terechtkomt

9. Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen: Lichtgele vloeistof met gemiddelde viscositeit

Geur: Kenmerkende lichte citrusgeur

Vlampunt: Niet bepaald

VOS-gehalte (%): Nul

Mengbaarheid in water: Mengbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiël onder normale omstandigheden

Te vermijden omstandigheden: Niet laten bevriezen.

Te vermijden materialen: Sterke zuren en basen. Sterk oxiderende stoffen

Ontledingsproducten: Bij verbranding kunnen irriterende, giftige en hinderlijke dampen vrijkomen

11. Toxicologische informatie

Indeling: Niet ingedeeld

Toxicologische informatie: Geen bekende negatieve effecten voor de gezondheid

Contact met de ogen: Kan irritatie van de ogen veroorzaken

Contact met de huid: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Inademing: Wordt niet beschouwd als schadelijk bij inademing

Inslikken: Kan irritatie en misselijkheid veroorzaken

12. Ecologische informatie

Ecotoxiciteit: Er zijn geen gegevens beschikbaar over dit product
Biologische afbreekbaarheid: Er zijn geen gegevens beschikbaar over dit product

13. Instructies voor verwijdering

Morsen: Wordt niet als morsgevaar beschouwd. Absorberen in doek, papieren handdoekjes of absorberende korrels.

Afvalverwerkingsmethoden:

Productinformatie Verwijdering is vereist overeenkomstig alle nationale en plaatselijke voorschriften inzake afvalbeheer. De keuze van de geschikte verwijderingsmethode hangt af van de samenstelling van het product op het moment van verwijdering, alsmede van de plaatselijke voorschriften en mogelijkheden voor verwijdering. Een verdunde oplossing kan met toestemming van de bevoegde autoriteiten in een biologische waterzuiveringsinstallatie worden ingebracht.

Ongereinigde lege verpakkingen:

Verontreinigde verpakkingen moeten zoveel mogelijk worden leeggemaakt en kunnen na passende reiniging worden weggenomen voor hergebruik. De voorschriften inzake hergebruik of verwijdering van gebruikte verpakkingsmaterialen moeten worden nageleefd.

Europese afvalcatalogus De toekenning van een afvalcodenummer, overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC), dient te geschieden in overleg met het regionale afvalverwerkingsbedrijf.

14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID Niet gereguleerd
ADN Niet gereguleerd
ICAO/IATA Niet beperkt
IMDG Niet gereguleerd

15. Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Watergevarenklasse (WGK): WGK klasse 1 WGK reg.nr. 662 WGK bronindeling volgens Duitse bestuursrechtelijke bepaling inzake waterverontreinigende stoffen (VwVwS), bijlage 1 of 2

Chemische veiligheidsbeoordeling Chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) is niet vereist 16. Overige informatie

16: Overige informatie

Training:	N.v.t.
Aanbevolen gebruik:	Afdichten van lekkende gasbuizen
Productbeschrijving:	Afdichtmiddel voor gasbuizen
Etikettering van gehalten:	Bevat: - Bevat <0,01% 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen:	Draag beschermende kleding, handschoenen en gezichts- en oogbescherming. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij inslikken: mond spoelen en veel water drinken. Geen braken opwekken.
Opslag:	Bewaren op een koele, droge plaats boven 0 °C. Bewaren in gesloten recipiënt.