

PW42 - Clip-on Gehoorbescherming

Collectie: Oorkappen

Lijn: Gehoorbescherming

Materialen: HIPS (Hoge Impact Polystyreen), Roestvrij Staal

Productinformatie

Deze oorkappen kunnen in de stand off positie worden gezet. Dit product is past op de Expertbase helmen PW51.

EN 352-3 (SNR 26dB)
ANSI S3.19 (22dB)

Oorkappen

De PW gehoorbeschermingslijn bevat PBMs met een verschillend niveau van geluids attenuatie aan te passen aan de verschillende werkomgevingen zodat het juiste bescherming geboden wordt, zonder geïsoleerd te zijn van collega's. Nieuwe modellen en kleuren gehoorbescherming geeft keuzevrijheid voor de drager.

Gehoorbescherming

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

kenmerken

- CE-CAT III
- Eenvoudig te bevestigen
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten



Beschikbare kleuren

	Lijn
Rood	-
Geel	-

PW42 - Clip-on Gehoorbescherming

Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving

Michael & Associates, Inc. (Notified Body No.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Certificaat nummer: Q3932A

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified Body No.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certificaat nummer: CE 698123 - I

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m³)	EAN13	DUN14
PW42RER	Rood	50.0	47.0	52.0	0.2600	0.1222	5036108134670	15036108636249

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42/PS42									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0
SNR 25.9dB H:29.3dB M: 23.8dB L: 15.5dB									

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42/PS42										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5
NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 22dB										

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW42RER