



TOEPASSING

Bolivia Reparatiepasta lichtgewicht heeft een bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk, gips enz.

Beperking: mag niet gebruikt worden op kunststof en metaal oppervlakken als ook op permanent vochtige ondergronden.

REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT

BESCHRIJVING

Bolivia Reparatiepasta lichtgewicht is een gebruiksklare reparatiepasta voor binnen en buiten. De basis bestaat uit speciale acrylaatpolymeren voor het vullen en uitvlakken van barsten, voegen en gaten met maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm. Het product krimpt niet, barst niet en is overschilderbaar na enkele minuten met een verf op waterbasis en met een verf op solventbasis.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk en gips
Laagdikte:	tot 50 mm
Soortelijk gewicht:	2,0 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 88 gew. %
Uitgehard:	na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar:	na ca. 1 dag, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Overschilderbaar:	na ca. 10 minuten, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Verpakking:	emmer 1 en 5 liter
Houdbaarheid:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: plamuurmes
- Type verdunning: water
- Conditie: temperatuur min. 5°C
- Aanbevolen laagdikte: Lagen van 4 tot 25 mm
- Schoonmaken gereedschap: Direct na gebruik met water

BEHANDELING

Het product goed omroeren en vervolgens met een spatel in de opening drukken en gladstrijken. Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen en afwerken met een nat plamuurmes.

Lagen van 4 tot 25 mm geven het beste resultaat. Indien gewenst kan het na 1 dag drogen worden geschuurd met fijn schuur papier. Een dunnere laagdikte versnelt de droogtijd.

Tenminste twee maal overschilderen bij buiten gebruik.

