



TOEPASSING

Toepasbaar op alle minerale ondergronden, zoals bijv. beton, metselwerk en gepleisterde oppervlakken. Tevens toepasbaar op gipsplaten en dispersieverf.

BESCHRIJVING

Bolivia Muurvulmiddel is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen
Geschikt voor:	minerale ondergronden en gipsplaten
Laagdikte:	tot 5 mm
Flampunt:	niet vast te stellen
Soortelijk gewicht:	1,4 kg/l
Schuurbaar:	na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Overschilderbaar:	na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Verpakking:	Tube 400 gram
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangetaste verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: plamuurmes
- Type verdunning: niet van toepassing, gebruiksklaar
- Condities: temp. min. 5°C
- Aanbevolen laagdikte: Dunnere lagen versneld droogtijd
- Schoonmaken gereedschap direct na gebruik met water

BEHANDELING

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik de tube goed kneden. Direct op het te behandelen oppervlak aanbrengen en met een plamuurmes gladstrijken.

Geeft direct een glad oppervlak en laat zich na het drogen eenvoudig en gemakkelijk schuren. Bij grote oppervlakken een maximale laagdikte van 5 mm per keer.

