



Blum Clip Top 110° voor standaardtoepassingen



5

Potscharnieren Blum Clip Top




- > Materiaal: pot en scharnierarm van staal
- > Oppervlak: vernikkeld
- > Montage: deur aan corpus gereedschapsloos (clip-techniek)
- > Instelmogelijkheid: zijverstelling van -2 tot +2 mm, diepteverstelling van -2 tot +3 mm, hoogterevstelling afhankelijk van montageplaat max. ± 3 mm
- > met of zonder zelfsluitmechanisme (voor gebruik met Tip-On druksnapper)
- > geschikt voor Blumotion opsteekdemper
- > compatibel met Clip Top Blumotion 110° voor standaardtoepassingen

Minimum voeg voor deuren met afgeronde kanten (r = 1 mm) bij fabrieksafstelling

deurdikte mm	potafstand E mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
19	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
20	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
21	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
22	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
23	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9
24	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2
25	3,5	3,1	2,9	2,7	2,6
26	4,3	3,8	3,4	3,2	3,0
28 – 30	proefmontage wordt aangeraden				
minimum voeg F					

→ zijwandmontage




deuropdek mm																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
									3	4	5	6	7	0				
						3	4	5	6	7								3
			3	4	5	6	7											6
3	4	5	6	7														9
potafstand E mm											montageplaat afstand mm							

Potbevestiging	Model	Artikelnr.
met zelfsluitmechanisme		
verpakking 1 of 50 stuks		
gereedschapsloos (Inserta)	71T3590	342.42.560
om te schroeven	71T3550	342.42.500
om in te persen	71T3580	342.42.550
verpakking 250 stuks		
gereedschapsloos (Inserta)	71T3590	342.42.563
om te schroeven	71T3550	342.42.503
om in te persen	71T3580	342.42.553
zonder zelfsluitmechanisme		
verpakking 1 of 50 stuks		
gereedschapsloos (Inserta)	70T3590.TL	342.42.460
om te schroeven	70T3550.TL	342.42.400

Verpakking: 1 of 50 stuks

→ tussenwandmontage



deuropdek mm															
-	-	-	-	-	0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,		
4,5	3,5	2,5	1,5	0,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	
						3	4	5	6	7					3
			3	4	5	6	7								6
3	4	5	6	7											9
potafstand E mm											montageplaat afstand mm				

Potbevestiging	Model	Artikelnr.
met zelfsluitmechanisme		
gereedschapsloos (Inserta)	71T3690	342.42.561
om te schroeven	71T3650	342.42.501
om in te persen	71T3680	342.42.551
zonder zelfsluitmechanisme		
gereedschapsloos (Inserta)	70T3690.TL	342.42.461
om te schroeven	70T3650.TL	342.42.401

Verpakking: 1 of 50 stuks

DGH-M 2017, HNL-nl, 09/17; Niet-bindende maten. Technische wijzigingen voorbehouden.