



TOEPASSING

Bolivia Spackspray kan worden toegepast op pleisterwerk, gips- en spaanplaat en beton binnenshuis. Kan ook als afwerking gebruikt worden (spack spuitwerk)

BESCHRIJVING

Bolivia Spackspray is een professioneel structuur reparatie middel op basis van unieke PUdispersie voor het repareren van structureffecten (spack) op wanden en plafonds.

Zeer standvast op verticale delen.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen
Geschikt voor:	pleisterwerk, gips- en spaanplaat beton
Basis:	dispersie
Overschilderbaar:	na ca. 3-4 uur bij 20°C
Verpakking:	spuitbus 500 ml

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: spray



BEHANDELING

Loszittende delen en bladders verwijderen. Het te behandelen oppervlakte dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond evt. repareren met Bolivia vulmiddel en zuigende ondergronden voorbehandelen met Bolivia Isoleerspray.

Omgeving afdekken i.v.m. spuitnevel.

Bus voor gebruik goed schudden min. 1 minuut nadat de kogel hoorbaar is. Gelijkmatic met ronddraaiende bewegingen spuiten op een afstand van 20-30 cm, tijdens gebruik regelmatig blijven schudden.

Na gebruik bus omdraaien en spuiten tot er drijfgas ontsnapt; dit voorkomt verstopping van het ventiel. Het structuureffect is variabel door verandering van de spuitafstand.

Af te werken met alle gangbare muurverven.

TIP: Het is aan te raden om vanaf een stuk papier/ karton te beginnen met spuiten om te voorkomen dat er bij het aanvang van het spuiten een andere structuur optreed door de plotselinge druk.