



Hoogwaardige reparatiemortel voor definitieve asfaltreparaties

V.D. Broek Asfaltbeton is het meest hoogwaardige product voor het duurzaam en definitief repareren van asfaltschades. Zeer geschikt op plekken waar zware belasting door wringend verkeer plaatsvindt zoals in bochten en op kruisingen. V.D. Broek Asfaltbeton wordt geleverd met een drum bitumen-emulsie in de emmer en een zakje cement. Samen eenvoudig als een mortel te verwerken.

Toepassingen

- Uitvullen van gaten en verzakkingen
- Reparatie van sleuven
- Het opvullen van gaten rond putranden
- Vormen van drempels
- Ruw uitziend asfalt strak afwerken

Verwerkingstemperatuur

Bij temperaturen onder de 10 graden Celcius adviseren wij ten allen tijden een kleeflaag aan te brengen. Ook is het verstandig om de ondergrond te verwarmen met een gasbrander.

Bij koude temperaturen kunt u 100 gram extra cement poeder toevoegen aan het mengsel voor een betere verwerking.

Na het aanbrengen altijd het asfalt verwarmen met een gasbrander.

Voordelen

- ✓ **Definitieve reparatie**
- ✓ **Zeer geschikt voor wringend verkeer**
- ✓ **Geschikt voor overlagen**
- ✓ **Voldoet aan besluit bodemkwaliteit**

Technische Eigenschappen

Verwerkingstijd ca. 15 minuten
Belastbaar na ca. 30 minuten belastbaar
Laagdikte Afhangelijk van gradatie.

Verbruik
~ 1m2 per centimeter laagdikte

Gradaties
0-3 | 5-15 mm laagdikte
0-5 | 15-40 mm laagdikte
0-8 | 25-50 mm laagdikte
ZOAB

Kleur
Zwart

Verpakking
Emmer / 36 stuks per pallet

Opslag en houdbaarheid
(ongeoopende verpakking, niet in de zon)
Koel, droog en vorstvrij opslaan op een beschutte plaats.
Ca. 3 maanden houdbaar

