# Product Informatie 09.20.20

**28-11-2022**

## Kroon-Oil Multi Grease FGG H1

### Beschrijving

Multi Grease FGG H1 is een non-toxisch, transparant wit vet op basis van een zuivere medicinale basisolie en PTFE. Speciale additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer sterke hechting
- Uitstekend bestand tegen water en stoom
- Goede bescherming tegen corrosie
- Goede vochtverdringing
- Zeer sterke bescherming tegen slijtage
- Goede anti stick-slip eigenschappen
- Uitstekend kruipend vermogen

### Toepassing

Multi Grease FGG H1 is een H1 geregistreerd vet met een zeer universeel karakter. Door de speciale samenstelling kan het product o.a. worden gebruikt in de volgende toepassingen:

- Levensmiddelenindustrie
- Diverse soorten lageringen zoals glijlagers en kogellagers
- Kettingen
- Kabels
- Diverse aandrijfsystemen, ook in vochtige milieus
- Alle soorten geleidingen en stangen

### Specificaties

| |
|---|
| NLGI Grade 0/1 |
| DIN 51825, KPGOG0,5N-30 |

### Typische standaardanalyses

| | |
|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,900 |
| Penetratie (gekarnd), 0,1 mm | 280 |
| Druppelpunt, °C | 300 |

### Beschikbare verpakkingen

33744
400 ml aerosol

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**