

Voor een maximaal rendement en een minimum aan stilstand in was- en spuitplaats, foodindustrie, agrarisch gebruik etc.



(GMF)



(HPS)



GMF / HPS Industrial line

STANDAARD MET

- ✓ Vertraagde Stop & Go
- ✓ Regelbare werkdruk tot 200 bar
- ✓ Regelbare watertemperatuur tot 140 °C (GMC)
- ✓ Messing pomp / ceramische plunjers (INTERPUMP)
- ✓ Overbelasting beveiliging
- ✓ Regelbare reinigingsmiddel toevoeging
- ✓ Drukmeter
- ✓ "Heavy duty" motor (continu gebruik)
- ✓ Waterfilter
- ✓ RVS boiler / brander (GMC)
- ✓ RVS frame / cover
- ✓ Hogedruk slang 10 m
- ✓ Pistool en spuitlans / 1200 mm
- ✓ Waterslagdemper
- ✓ Buffertank met vlotter
- ✓ 12 maanden garantie

EXTRA VOORDELEN

- ✓ Gelijktijdig gebruik door 2 personen
- ✓ Afstandbediening op spuitlocatie (optie)
- ✓ Geheel in RVS uitgevoerd

OPTIES

- › Vloerstandaard
- › Wandbeugels
- › Haspels
- › Zwenkarmen
- › Leidingwerk
- › Complete installatie in binnen- en buitenland
voor alle mogelijke opties, vraag uw dealer of meclean®



Model	Werkdruk	Watercap.	Toerental pomp	Voltage	Vermogen	Art. nr.
Koud water:						
GMF 150/15	150 bar	15/17 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	4 kW	151415015
GMF 150/21	150 bar	21/23 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	6 kW	151415021
GMF 200/15	200 bar	15/17 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	6 kW	151420015
GMF 200/21	200 bar	21/23 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	7,5 kW	151420021
Warm water:						
HPS 150/21	150 bar	21/23 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	6 kW	62915021
HPS 200/15	200 bar	15/17 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	6 kW	62920015
HPS 200/21	200 bar	21/23 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	7,5 kW	62920021
HPS 200/30	200 bar	30/33 L/min max.	1450 rpm	400V / 50 Hz	11 kW	62920030

(Uitvoeringen met andere technische specificaties of stationaire opstellingen zijn op aanvraag leverbaar)

meclean® | t: +31 (0)115 43 25 30 | info@meclean.eu | www.meclean.eu

HOGEDRUKREINIGERS • HOGEDRUKTRAILERS EN - UNITS • VEEG-ZUIGMACHINES • SCHROB-ZUIGMACHINES • STOF- EN WATERZUIGERS • ACCESSOIRES • REINIGINGSMIDDELEN