


Productgegevens

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Blauw
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Handpalmdikte	1.10 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Total glove length (+/-10 mm)	205	215	220	235	245	250	255
Polsslengte (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Polsbreedte (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	85	88	97	102	105	108	111
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Green

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4542C

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".



Productgegevens

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht	> 20.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
REACH compliant	Ja
Ontsmet	Ja
Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 X 295 X 200



Productgegevens

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	42	48	52	56	60	64	66
Brutogewicht (Kg)	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5

Datum van de druk: 09.08.2018

