

Keramische Montagepasta

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de maatschappij

1.1. Productidentificatie

Productnaam: Raltec Keramische Montagepasta

Productcode: A395388

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productomschrijving: Montagepasta met keramische bestanddelen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: Raltec
Kûper 2
8447 GK, Heerenveen
www.raltec.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

VOOR NOODGEVALLEN: +31 (0)592 40 77 97

2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

De indeling komt overeen met de huidige EG-lijsten, maar is aangevuld met informatie uit de vakliteratuur en door opgaven van bedrijven.

2.2. Etiketteringselementen

n.v.t.

2.3. Andere gevaren

Niet roken tijdens de werkzaamheden.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Beschrijving

Smeermiddel op basis van een minerale olie met keramische bestanddelen.

3.2. Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS / EINECS	Product naam	Gevaren	Percentage
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

4. Eerste hulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

Algemeen: In geval van twijfel of aanhoudende klachten arts consulteren.

Na inademing: n.v.t.

Na inslikken: Bij inslikken arts consulteren. De patiënt laten rusten. Niet laten braken.

Keramische Montagepasta

Na huidcontact: Vervuilde kleren uittrekken. Grondig wassen met water en zeep. Eventueel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Geen oplosmiddel of verdunner toepassen. Herhaaldelijke blootstelling kan resulteren in een niet allergische eczeem.

Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten spoelen met stromend water. Arts consulteren.

4.2. *Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten*

Herhaaldelijke blootstelling kan resulteren in een niet allergische eczeem.

4.3. *Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling n.v.t.*

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. *Blusmiddelen*

Geschikte blusmiddelen: Schuim, poeder, CO₂, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen: Waterstraal.

5.2. *Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt*

Vuur veroorzaakt rook met ontledingsproducten. Blootgesteld zijn aan deze ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid betekenen. Geschikte beademingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Vaten e.d. Die met vuur in aanraking komen met water koelen. Tevens ervoor zorgen dat het blusmateriaal niet in het riool of in het oppervlaktewater komt.

5.3. *Advies voor brandweerlieden*

De standaarduitrusting van de brandweer volstaat.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. *Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures*

Draag bij gebruik van het product eventueel een afsluitende huidcrème. Niet toepassen indien er reeds contact is geweest.

Na contact alle lichaamsdelen die met het product in aanraking kwamen reinigen.

6.2. *Milieuvoorzorgsmaatregelen*

Het product niet in het riool of in het oppervlaktewater laten lopen. Mocht het materiaal meren, rivieren ofwel het riool bevuild, direct de bevoegde instantie hierover informeren. Bij verwijderen van het product, opslaan in een geschikte container, zodat het in overeenstemming met de lokale verordeningen verwerkt kan worden.

6.3. *Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal*

Bij voorkeur reinigen met een reinigingsmiddel, geen oplosmiddel toepassen.

Keramische Montagepasta

- 6.4. *Verwijzing naar andere rubrieken*
Zie ook hoofdstuk 7, 8 en 13.

7. Hantering en opslag

- 7.1. *Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel*
Niet eten, drinken en roken tijdens het werk, of op plaatsen waar het product wordt toegepast.
De handen na de werkzaamheden wassen.
Contact met ogen en huid zoveel mogelijk verhinderen.
Geen druk gebruiken om de containers leeg te maken daar de verpakking hiertegen niet bestand is.
Het product in hetzelfde materiaal opslaan als van de originele verpakking.
Houdt u bij de werkzaamheden aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
- 7.2. *Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten*
Opslagruimtes moeten droog en koel (5-40°C) zijn.
Weghouden van warmtebronnen, direct zonlicht, sterke zuren en basen.
Gescheiden houden van levensmiddelen.
De voorschriften van de betreffende instanties opvolgen.
- 7.3. *Specifiek eindgebruik*
n.v.t.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

- 8.1. *Controleparameters*
Toegelaten limieten: De onderstaande MAC-waarden gelden.
MAC-TGG
Olienevel 5 mg/m³
- 8.2. *Maatregelen ter beheersing van blootstelling*
Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Oogbescherming: Draag een nauwsluitende veiligheidsbril.
- Handbescherming: Bij herhaaldelijk contact eventueel een afsluitende huidcrème toepassen. Niet toepassen indien er reeds contact is geweest.
- Huidbescherming: Na contact alle lichaamsdelen die met het product in aanraking kwamen reinigen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

- 9.1. *Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen*
Algemene gegevens

Vorm	Dik
Kleur	Beige

Keramische Montagepasta

Reuk	Zwak
Zelfontbranding	n.v.t.
Viscositeit	N.b.
Vlampunt	>200°C
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1
Dampdichtheid	n.v.t.
Explosiegevaar	
Laagste explosiegrens	-
Hoogste explosiegrens	-
Oplosbaarheid in water bij 20 °C	Niet oplosbaar

- 9.2. *Overige informatie*
n.v.t.

10. Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1. *Reactiviteit*
Bij opslag en verwerking volgens punt 7.2 is het product stabiel.
- 10.2. *Chemische stabiliteit*
N.b.
- 10.3. *Mogelijke gevaarlijke reacties*
Mogelijk exotherme reactie na contact met oxidatie middelen, sterke basen en sterke zuren.
- 10.4. *Te vermijden omstandigheden*
Elk contact met oxidatie middelen, sterke basen en sterke zuren moeten vermeden worden
- 10.5. *Chemisch op elkaar inwerkende materialen*
N.b.
- 10.6. *Gevaarlijke ontledingsproducten*
Indien blootgesteld aan hogere temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan zoals: koolmonoxide, kooldioxide, rook en kraakproducten zoals aldehyde en ketonen.

11. Toxicologische informatie

- 11.1. *Informatie over toxicologische effecten*
- | | |
|----------|---|
| Algemeen | Er is geen toxicologische informatie over het product bekend. |
| Overig | Herhaaldelijk of lang durende blootstelling aan het product kan resulteren in een niet allergisch contacteczeem. Kortdurende contacten zijn ongevaarlijk. Indien het product in de ogen komt kan dit tot irritaties leiden. |

Keramische Montagepasta

12. Ecologische informatie

- 12.1. *Toxiciteit*
N.b.
- 12.2. *Persistentie en afbreekbaarheid*
Het product is niet biologisch afbreekbaar.
- 12.3. *Bioaccumulatie*
Er vind geen bioaccumulatie plaats.
- 12.4. *Mobiliteit in de bodem*
N.b.
- 12.5. *Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling*
N.b.
- 12.6. *Andere schadelijke effecten*
N.b.

13. Instructies voor verwijdering

- 13.1. *Afvalverwerkingsmethoden*
Het product mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen.
Resten van lege verpakkingen moeten worden ingeleverd bij de daartoe aangewezen instanties.
De verpakking mag niet tezamen met het huisvuil gestort worden.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

- 14.1. *UN-nummer*
n.v.t.
- 14.2. *Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN*
n.v.t.
- 14.3. *Transportgevarenklasse(n)*
n.v.t.
- 14.4. *Verpakkingsgroep*
n.v.t.
- 14.5. *Milieugevaren*
n.v.t.
- 14.6. *Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker*
n.v.t.
- 14.7. *Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code*
n.v.t.

Keramische Montagepasta

15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Symbool: -

EUH-zinnen: EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

R-zinnen: -

H-zinnen: -

S-zinnen: S29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S43 Gebruik schuim, poeder, CO₂ of waternevel om te blussen. Geen waterstraal gebruiken.
S47 Bewaren bij een temperatuur beneden 50°C.
S3/9 Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

P-zinnen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P270 Niet eten, drinken, roken tijdens het gebruik van dit product.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P370/378 In geval van brand: blussen met schuim, poeder, CO₂ of waternevel.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Niet uitgevoerd.

16. Overige informatie

EEG 91/115: Gezamenlijke stoffen staan in de Europese stoffenlijst en mogen in Europa vrij verhandeld worden. Alle informatie zijn volgens de huidige stand der techniek en onze kennis. Deze informatie moet het product veiligheidstechnisch beschrijven, maar geeft geen garantie over (bv. toepassingstechnische) eigenschappen en betekent geen contractuele rechtsverhouding. Dit veiligheidsblad is een veiligheidsblad conform de richtlijnen 91/155 en 93/112/EEG. Bij niet geklasseerde producten is dit op vrijwillige basis opgesteld. Dit blad heeft verder geen handtekening.

Keramische Montagepasta

Verklarende lijst n.v.t. niet van toepassing
 n.b. niet benoemd

Datum laatste herziening: **02-11-2014**

Punten die zijn herzien: **Geen herzieningspunten**

Algemene opmerking: **De op deze documenten verstrekte gegevens worden ter goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen wanneer het product voor andere dan de bedoelde toepassingen wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gedurende hantering, opslag en gebruik van de producten alle voorschriften betreffende bescherming van mens en milieu worden nagekomen.**