

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubriek 1 – Identificatie van het product en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productidentificatie	RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) – hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)
Productcatalogusnummer	15681
Productvorm	Mengsel
UFI	Q7S2-WACJ-Q7AS-36JH
Verstuiver	Aerosol
Productgroep	Handelsproduct

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie	Professioneel gebruik
------------------------	-----------------------

1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

<u>Europa</u> Ridge Tool NV Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden, België +32 (0) 11 598 600 (8:00 u – 17:00 u, op weekdays) Telefoonnummer voor noodgevallen bel +32 (0)11 598 600 of een lokaal alarmnummer www.RIDGID.eu	
--	--

Uitgiftedatum: 1 juni 2021

Revisie: C

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

Rubriek 2 – Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling volgens Verordening
(EG) nr. 1272/2008
[CLP – indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en
mengsels]**

Aerosol, categorie 1: H222;H229

**Chronisch gevaar voor het
aquatisch milieu,
gevaarcategorie 3** H412

Volledige tekst van de H-zinnen zie rubriek 16

**Nadelige fysisch-chemische,
gezondheids- en milieueffecten:** Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2 Etiketteringselementen:

**Etikettering volgens Verordening
(EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenpictogrammen (CLP):



Signaalwoord (CLP): GEVAAR

Gevarenaanduiding (CLP) H222 – Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 – Houder onder druk: kan
openbarsten bij verhitting
H412 - Schadelijk voor in het water
levende organismen, met langdurige
gevolgen.

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)****Voorzorgsmaatregelen
(CLP – P-zinnen):**

P210 – Verwijderd houden van
warmte/vonken/open vuur/hete
oppervlakken en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 – Niet in een open vuur of op andere
ontstekingsbronnen spuiten
P251 – Ook na gebruik niet doorboren of
verbranden
P273 - Vermijd lozing in het milieu.
P410+P412 – Tegen zonlicht beschermen.
Niet blootstellen aan temperaturen boven
50 °C/122 °F
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren
volgens plaatselijke voorschriften.
P102 - Buiten het bereik van kinderen
houden.

2.3 Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

Rubriek 3 – Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

3.1 Stof:

Niet van toepassing

3.2 Mengsel

Naam	Productidentificatie	%	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP – indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels]
Distillaten (petroleum), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende	(CAS-Nr.) 64742-54-7 (EC-Nr.) 265-157-1	50 - 100	Gevaar Inademing 1, H304
butaan stof met nationale limiet(en) voor blootstelling op de werkplek (FR)	(CAS-Nr.) 106-97-8 (EC-Nr.) 203-448-7 (EC Index-Nr.) 601-004-00-0	20 - 50	Ontvl. Gas 1A, H220 Gas onder druk

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) – hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)

Isopropylfenyl, fosfaat (3:1)[Trifenylfosfaat > 5%]	(CAS-Nr.) 68937-41-7	1,25 – 2,5	Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu 1, H410
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-1-yl)ethanol	(CAS-Nr.) 95-38-5 (EC-Nr.) 204-414-9	0,495 – 0,99	Acute toxiciteit 4 (oraal), H302 Huidcorr. 1, H314 STOT RE 2, H373 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu 1, H400 (M=10) Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu 1, H410

Product onderhevig aan CLP Artikel 1.1.3.7. De bekendmakingsregels van de componenten is in dit geval aangepast.

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

Rubriek 4 – Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**Eerstehulpmaatregelen, algemeen**

Aan een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts (indien mogelijk dit etiket meenemen en tonen).

Eerstehulpmaatregelen na inademing

Hoesten. Laat betreffende persoon frisse lucht inademen. Laat slachtoffer rusten.

Eerstehulpmaatregelen na huidcontact

Verwijder de bevulde kleding en was alle blootgestelde huid met milde zeep en water, gevolgd door spoelen met warm water.

Eerstehulpmaatregelen na contact met de ogen

Rechtstreeks contact met de ogen is waarschijnlijk irriterend. Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Raadpleeg een arts wanneer pijn, knippen of roodheid aanhoudt.

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

**Eerstehulpmaatregelen
na inslikken**

Mond uitspoelen. De persoon NIET doen
braken. Onmiddellijk medische hulp
inroepen.

**4.2 Belangrijkste acute en vertraagde
symptomen en effecten**

**Symptomen/effecten na
inademing**

Kortademigheid.

**4.3 Vermelding van de vereiste
onmiddellijke medische verzorging en
speciale behandeling**

Zoek medische hulp

Rubriek 5 – Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Schuim. Droog poeder. Kooldioxide.
Waternevel. Zand.

Ongeschikte blusmiddelen:

Gebruik geen krachtige waterstraal.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof
of het mengsel worden veroorzaakt**

Brandgevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol.

Explosiegevaar

Door hitte kan de druk verhogen, waardoor
gesloten containers kunnen openbarsten,
het vuur wordt verspreid en het risico op
brandwonden en letsels vergroot.

5.3 Advies voor brandweerlui

Instructies voor brandbestrijding:

Gebruik waternevel of mist om aan de
brand blootgestelde houders af te koelen.
Wees voorzichtig bij het blussen van om
het even welke chemische brand.
Voorkom dat bluswater in het milieu
terecht komt. STOP met de

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) – hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)

	brandbestrijding wanneer het vuur explosieven bereikt. Ontruim de zone.
Bescherming bij brandbestrijding:	Betreed de brandzone niet zonder geschikte beschermende uitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

Rubriek 6 – Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Algemene maatregelen:	Geen open vuur. Niet roken. Isoleer van de brand, indien mogelijk, zonder onnodige risico's te nemen. Verwijder ontstekingsbronnen. Besteed bijzonder aandacht aan het voorkomen van statische elektrische lading.
------------------------------	--

6.1.1 Voor niet-personeelsleden van de nooddiensten

Noodprocedures	Evacueer overbodig personeel.
-----------------------	-------------------------------

6.1.2 Voor noodhulpverleners

Beschermende uitrusting	Zorg voor een goede uitrusting van de opruimploeg.
--------------------------------	--

Noodprocedures	Zorg voor de ventilatie van de zone.
-----------------------	--------------------------------------

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen

Voorkom indringen in riolering of open water. Informeer de overheid indien vloeistof in riolering of open water terechtkomt. Vermijd lozing in het milieu.

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) – hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Methoden voor opruimen

Niet in de nabijheid van andere stoffen opslaan

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Beheersing van de blootstelling en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Rubriek 7 – Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren:

Bijkomende gevaren bij verwerking:

Gevaarlijk afval wegens potentieel explosiegevaar. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren:

Was handen en andere blootgestelde lichaamsdelen met milde zeep en water vóór eten, drinken of roken en bij het verlaten van de werkplaats. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingszone en voorkom de vorming van dampen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Technische maatregelen

Neem passende procedures voor elektrische aarding in acht, om vorming van statische elektrische ladingen te voorkomen.

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

Opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats en verwijderd van warmtebronnen. Houd de verpakking gesloten wanneer deze niet in gebruik is. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F. Bewaren op een brandveilige plaats.

Incompatibele producten

Sterke basen. Sterke zuren.

Incompatibele materialen

Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**Rubriek 8 – Maatregelen ter beheersing
van blootstelling / persoonlijke bescherming**

8.1 Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

butaan (106-97-8)
**Frankrijk - Limieten bij blootstelling
op de werkplek**

Plaatselijke naam	n-Butaan
VME [mg/m ³]	1900 mg/m ³
VME [ppm]	800 ppm

**8.2 Maatregelen ter beheersing van
blootstelling****Persoonlijke
beschermingsmiddelen:**

Vermijd elke onnodige blootstelling.

Bescherming van de handen:

Draag beschermende kleding die geschikt is voor het blootstellingsrisico. Houd rekening met andere gevaren, zoals draaiende onderdelen. Draag beschermende huidcrème of handschoenen geschikt voor de handeling die niet vast kunnen komen te zitten.

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

Oogbescherming:	Veiligheidsbril
Ademhalingsbescherming:	Draag bij onvoldoende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat of masker. Vraag advies bij supervisor over normen voor ademhalingsbescherming van het bedrijf.
Overige informatie:	Neem altijd goede persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals wassen na hantering. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Rubriek 9 – Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke toestand	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Kenmerkend
Geurdrempel	Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat = 1)	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	194 °C

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig)	Zeer licht ontvlambare aerosol
Dampdruk	0,1 hPa
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	0.869
Oplosbaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow)	Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit	40 mm ² /s
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
Explosieve eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
Oxiderend vermogen	Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenswaarden	Geen gegevens beschikbaar
9.2 Overige informatie	Geen aanvullende informatie beschikbaar

Rubriek 10 – Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:	Geen aanvullende informatie beschikbaar.
10.2 Chemische stabiliteit:	Zeer licht ontvlambare aerosol. Bevat gas onder druk: kan exploderen bij verwarming. Extreem risico op explosie door schokken, wrijving, brand of andere ontstekingsbronnen.

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:	Niet bepaald.
10.4 Te vermijden omstandigheden:	Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Hitte. Vonken. Open vuur. Oververhitting.
10.5 Incompatibele materialen:	Sterke zuren. Sterke basen.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:	Dampen. Koolmonoxide. Kooldioxide.

Rubriek 11 – Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal):	Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (huid):	Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inademing):	Niet ingedeeld
Huidcorrosie/-irritatie:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Ernstige oogletsels/oogirritatie:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Mutageniteit voor kiemcellen:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Carcinogene werking:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

Reproductietoxische werking: Aanvullende informatie:	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
STOT – eenmalige blootstelling Aanvullende informatie	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
STOT – herhaalde blootstelling Aanvullende informatie	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Gevaar bij inademing Aanvullende informatie	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria

RIDGID DRAADSNIJOLIE

Verstuiver	Aerosol
Kinematische viscositeit	40 mm ² /s

Mogelijke nadelige effecten op de menselijke gezondheid en symptomen	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.
---	--

Rubriek 12 – Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit	Geen aanvullende informatie beschikbaar.
Ecologie - water	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet ingedeeld
Schadelijk voor in het water levende organismen, korte termijn (acuut)	
Schadelijk voor in het water levende organismen, lange termijn (chronisch)	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid	
Persistentie en afbreekbaarheid	Kan langdurige nadelige gevolgen voor het milieu hebben.

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

12.3 Bioaccumulatievermogen

Bioaccumulatievermogen	Niet bepaald.
-------------------------------	---------------

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5 Resultaten van de PBT- en VPVB-evaluatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6 Overige negatieve effecten

Aanvullende informatie	Vermijd lozing in het milieu.
-------------------------------	-------------------------------

Rubriek 13 – Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor verwijdering van product/verpakking	Op een veilige manier verwijderen in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving. Houder onder druk. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.
---	--

Aanvullende informatie	In de houder kunnen zich ontvlambare dampen ophopen.
-------------------------------	---

Ecologie – afvalmateriaal	Vermijd lozing in het milieu
----------------------------------	------------------------------

Rubriek 14 – Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 VN-nummer

VN-nr. (ADR)	VN 1950
---------------------	---------

VN-nr. (IMDG)	VN 1950
----------------------	---------

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) – hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)

VN-nr. (IATA)	VN 1950
VN-nr. (ADN)	VN 1950
VN-nr. (RID)	Niet van toepassing

14.2 VN officiële ladingnaam

Juiste verzendbenaming (ADR)	AEROSOLEN
Juiste verzendbenaming (IMDG)	AEROSOLEN
Juiste verzendbenaming (IATA)	Aerosolen, ontvlambaar
Juiste verzendbenaming (ADN)	AEROSOLEN
Juiste verzendbenaming (RID)	Niet van toepassing
Beschrijving op transportdocument (ADR)	VN 1950 AEROSOLEN, 2.1, (D)
Beschrijving op transportdocument (IMDG)	VN 1950 AEROSOLEN, 2.1
Beschrijving op transportdocument (IATA)	VN 1950 Aerosolen, ontvlambaar, 2.1
Beschrijving op transportdocument (ADN)	VN 1950 AEROSOLEN, 2.1

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR	
Transportgevarenklasse(n) (ADR)	2.1
Gevarenlabels (ADR)	2.1



**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

IMDG

Transportgevarenklasse(n) 2.1

(IMDG)

Gevarenlabels (IMDG) 2.1

**IATA**

Transportgevarenklasse(n) 2.1

(IATA)

Gevarenlabels (IATA) 2.1

**ADN**

Transportgevarenklasse(n) (ADN) 2.1

Gevarenlabels (ADN) 2.1

**RID**

Transportgevarenklasse(n) (RID) Niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IMDG) Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IATA) Niet van toepassing

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

Verpakkingsgroep (ADN) Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (RID) Niet van toepassing

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk Nee

**Vervuילend voor het mariene
milieu** Nee

Overige informatie Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport over land

Classificatiecode (ADR) 5F

Speciale voorzieningen (ADR) 190, 327, 344, 625

Beperkte hoeveelheden (ADR) 1 l

**Uitgezonderde hoeveelheden
(ADR)** E0

Verpakkingsinstructies (ADR) P207, LP02

**Speciale
verpakkingsvoorzieningen (ADR)** PP87, RR6, L2

**Gemengde
verpakkingsvoorzieningen (ADR)** MP9

Transportcategorie (ADR) 2

**Speciale bepalingen betreffende
het vervoer – Verpakkingen (ADR)** V14

**Speciale bepalingen betreffende
het vervoer – Laden, lossen en
behandeling (ADR)** CV9, CV12

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

**Speciale bepalingen betreffende
het vervoer – Hantering (ADR)**

S2

Tunnelbeperkingscode (ADR)

D

Transport over zee

Speciale voorzieningen (IMDG)

63, 190, 277, 327, 344, 959

Beperkte hoeveelheden (IMDG)

SP277

**Uitgezonderde hoeveelheden
(IMDG)**

E0

Verpakkingsinstructies (IMDG)

P207, LP02

**Speciale
verpakkingsvoorzieningen
(IMDG)**

PP87, L2

EmS-nr. (Brand)

F-D

EmS-nr. (Lekkage)

S-U

Stuwingscategorie (IMDG)

Geen

Luchttransport

**PCA uitgezonderde
hoeveelheden (IATA)**

E0

**PCA beperkte hoeveelheden
(IATA)**

Y203

**PCA beperkte hoeveelheid max
netto hoeveelheid (IATA)**

30 kgG

**PCA verpakkingsinstructies
(IATA)**

203

**PCA max. netto hoeveelheid
(IATA)**

75kg

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

CAO verpakkingsinstructies (IATA)	203
CAO max. netto hoeveelheid (IATA)	150kg
Speciale voorzieningen (IATA)	A145, A167
ERG-code (IATA)	10L
Transport op binnenlandse wateren	
Classificatiecode (ADN)	5F
Speciale voorzieningen (ADN)	19, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADN)	1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)	E0
Vereiste uitrusting (ADN)	PP, EX, A
Ventilatie (ADN)	VE01, VE04
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)	1
Spoorwegvervoer	Niet van toepassing

Rubriek 15 – Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1 EU-regelgeving

Bevat geen REACH-stoffen waarvoor
beperkingen uit Bijlage XVII gelden
Bevat geen stoffen die op de REACH-
kandidatenlijst staan

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) – hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)

Bevat geen REACH Bijlage XIV stoffen
Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) Nr 649/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) Nr. 2019/1021 van het Europees Parlement en van de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

15.1.2 Nationale regelgeving

Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2 Beoordeling van de chemische veiligheid

Er is geen beoordeling gemaakt van de chemische veiligheid



**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)**

Rubriek 16 – Overige informatie

Opgesteld door..... Ridge Tool Company

Bedrijfsnorm OPSTD 6-133

Uitgiftedatum 1 juni 2021

Datum laatste herziening..... 10 september 2018

RIDGE TOOL IS VAN MENING DAT DE HIERIN OPGENOMEN VERKLARINGEN, TECHNISCHE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN BETROUWBAAR ZIJN, MAAR DEZE WORDEN GEGEVEN ZONDER ENIGE GARANTIE OF WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK ERVAN.

**Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil 600 ml (Europe) –
hoogwaardige draadsnijolie 600 ml (Europa)****Gegevensbron**

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en
intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie Geen.

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen:

Acute toxiciteit 4 (oraal)	Acute (orale) toxiciteit, gevarencategorie 4
Aquatisch milieu Acuut 1	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu - Gevarencategorie 1
Chronisch aquatisch 1	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu - Gevarencategorie 1
Gevaar Inademing 1	Inademingsgevaar, Categorie 1
Ontvl. Gas 1A	Ontvlambare gassen, Categorie 1A
Gas onder druk	Gassen onder druk
Repr. 2	Reproductietoxische werking, gevarencategorie 2
Huidcorr. 1	Huidcorrosie/-irritatie: Categorie 1
STOT RE 2	Toxiciteit voor specifiek orgaan - herhaalde blootstelling, Categorie 2
H220	Extreem ontvlambaar gas.
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H361	Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer schadelijk voor in het water levende organismen.
H410	Zeer schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.