



Inspectiecertificaat (3.1) - Chemische analyse  
Testrapport (2.2) - Mechanische eigenschappen  
INSPECTION CERTIFICATE (3.1) - Chemical analysis  
TEST REPORT (2.2) - Mechanical properties

Datum/Date: 2023-09-13

Certificaat nummer/Cert no: EC27272911 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0100854053  
ESAB referentie/Our ref: M3PRD020  
Klantnummer/Cust no: NLB00033  
Orderdatum/Your date: 20230913

Ordernummer/Your order: 20031827270  
Referentie/Your ref:  
Faxnummer/Your fax:  
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address  
ZEVU BV LASAULEC HEERENVEEN  
POSTBUS 447  
4900 AK OOSTERHOUT  
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address  
Lasaulec Heerenveen  
Kuper 4  
HEERENVEEN  
8447 GK HEERENVEEN  
Netherlands

LEVERING/DELIVERY

Lotnummer/Lot no:

PVX3411391

Hoeveelheid/Quantity: 5 RL

## PRODUCT/PRODUCT

Merk/Brand: ESAB  
Omschrijving/Desc: OK Autrod 12.58 1.0mm 15kg  
Artikelnummer/Item no: 1258107700  
Heat No/Heat number: 27259  
Hoeveelheid/Quantity: 5 RL

## CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS

Actual results: acc to EN 10204 - 3.1

| Wire/strip |         |
|------------|---------|
| C          | 0.08%   |
| Si         | 0.57%   |
| Mn         | 1.00%   |
| P          | 0.011%  |
| S          | 0.013%  |
| Cr         | 0.05%   |
| Ni         | 0.02%   |
| Mo         | 0.01%   |
| Cu         | 0.10%   |
| V          | < 0.01% |
| Al         | < 0.01% |
| Ti+Zr      | 0.01%   |

## CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14341-A: G 2Si  
EN ISO 14341-A: G 35 2 C1 2Si  
EN ISO 14341-A: G 38 3 M21 2Si  
SFA/AWS A5.18: ER70S-3  
CSA W48: B-G 49A 2 C1 S3

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN/MECHANICAL PROPS

Typical data: acc to EN 10204 - 2.2

### Tensile

| Standard | Shielding Gas | ReL [MPa/ksi] | Rm [MPa/ksi] | A5 [%] |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| EN       | M21           | 420/61        | 515/75       | 26     |

### Impact

| Standard | Shielding Gas | Temp [°C/°F] | KV[J/ft-lb] |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| EN       | M21           | -30/-22      | 90/66       |

A4, A5 = Elongation  
ReH = Upper Yield Point  
ReL = Lower Yield Point  
Rm = Ultimate Tensile Strength (UTS)  
Rp0.2 = Yield Strength 0.2 offset  
Rp1.0 = Yield Strength 1.0 offset

## OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically.

Please refer any queries to: (see above)

## Geldigheid/Validation

Josef Moravek

Quality Manager

Helene Rasmuson

Product Manager