



Inspectiecertificaat (3.1) - Chemische analyse  
Testrapport (2.2) - Mechanische eigenschappen  
INSPECTION CERTIFICATE (3.1) - Chemical analysis  
TEST REPORT (2.2) - Mechanical properties

Datum/Date 2024-07-08

Certificaat nummer/Cert no: EC27577946 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0101063066  
ESAB referentie/Our ref: M3PRD020  
Klantnummer/Cust no: NLB00033  
Orderdatum/Your date: 20240708

Ordernummer/Your order: 20031879667  
Referentie/Your ref:  
Faxnummer/Your fax:  
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuraadres/Invoice address

ZEVIJ-NECOMIJ BV  
POSTBUS 447  
4900 AK OOSTERHOUT  
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address

Lasaulec Heerenveen  
Kuper 4  
HEERENVEEN  
8447 GK HEERENVEEN  
Netherlands

LEVERING/DELIVERY

Lotnummer/Lot no:

PVY2010689

Hoeveelheid/Quantity: <sup>RL</sup>

**PRODUCT/PRODUCT**

Merk/Brand: ESAB  
Omschrijving/Desc: OK AristoRod 13.09 1.2mm 18kg  
Artikelnummer/Item no: 1B09126910  
Heat No/Heat number: 37168  
Hoeveelheid/Quantity: 1 RL

**CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS**

Actual results: acc to EN 10204 - 3.1

Wire/strip

|       |         |
|-------|---------|
| C     | 0.12%   |
| Si    | 0.59%   |
| Mn    | 1.00%   |
| P     | 0.009%  |
| S     | 0.006%  |
| Cr    | 0.04%   |
| Ni    | 0.01%   |
| Mo    | 0.47%   |
| Cu    | 0.01%   |
| V     | < 0.01% |
| Al    | < 0.01% |
| Co    | 0.004%  |
| Ti+Zr | 0.01%   |

**CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS**

EN ISO 14341-A: G 2Mo  
EN ISO 14341-A: G 38 0 C1 2Mo  
EN ISO 14341-A: G 46 2 M21 2Mo  
EN ISO 21952-A: G MoSi  
EN ISO 21952-B: G 1M3  
SFA/AWS A5.28: ER70S-A1 (ER80S-G)

**MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN/MECHANICAL PROPS**

Typical data: acc to EN 10204 - 2.2

**Tensile**

| Standard | Shielding Gas | Condition | Rp0.2 [MPa/ksi] | ReL [MPa/ksi] | Rm [MPa/ksi] | A5 [%] | Z  |
|----------|---------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|--------|----|
| EN       | M21           | As Welded | 515/75          | 515/75        | 630/91       | 26     | 68 |

**Impact**

| Standard | Shielding Gas | Condition | Temp [°C/°F] | KV[J/ft-lb] |
|----------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| EN       | M21           | As Welded | +20/68       | 117/86      |
| EN       | M21           | As Welded | -20/-4       | 75/55       |
| EN       | M21           | As Welded | -40/-40      | 57/42       |

A4, A5 = Elongation  
ReH = Upper Yield Point  
ReL = Lower Yield Point  
Rm = Ultimate Tensile Strength  
Rp0.2 = Yield Strength 0.2 offset  
Rp1.0 = Yield Strength 1.0 offset

**OPMERKINGEN/COMMENTS**

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically.

Please refer any queries to: (see above)

Raj Kumar Singh

Geldigheid/Validation

Josef Moravek

Quality Manager

Raj Kumar Singh

Product Manager