



Inspectiecertificaat (3.1) - Chemische analyse  
Testrapport (2.2) - Mechanische eigenschappen  
INSPECTION CERTIFICATE (3.1) - Chemical analysis  
TEST REPORT (2.2) - Mechanical properties

Datum/Date 2025-11-06

Certificaat nummer/Cert no: EC28042956 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0101391443  
ESAB referentie/Our ref: M3PRD020  
Klantnummer/Cust no: NLB00033  
Orderdatum/Your date: 20251104

Ordernummer/Your order: INK0044199  
Referentie/Your ref:  
Faxnummer/Your fax:  
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuraadres/Invoice address

ZEVIJ-NECOMIJ BV  
POSTBUS 447  
4900 AK OOSTERHOUT  
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address

Centraal magazijn  
K!per 2  
Heerenveen  
8447 GK Heerenveen  
Netherlands

LEVERING/DELIVERY Lotnummer/Lot no: PVZ3912106

**PRODUCT/PRODUCT**

Merk/Brand: ESAB  
Omschrijving/Desc: OK Tigrod 12.64 3.2x1000mm 5kg  
Artikelnummer/Item no: 126432R150  
Heat No/Heat number: 767036  
Hoeveelheid/Quantity: 2 PK

**CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS**

Actual results: acc to EN 10204 - 3.1

| Wire/strip |         |
|------------|---------|
| C          | 0.07%   |
| Si         | 0.86%   |
| Mn         | 1.60%   |
| P          | 0.017%  |
| S          | 0.009%  |
| Cr         | 0.04%   |
| Ni         | 0.01%   |
| Mo         | < 0.01% |
| Cu         | 0.03%   |
| V          | < 0.01% |
| Al         | < 0.01% |
| Ti+Zr      | 0.01%   |

**CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS**

EN ISO 636-A: W 4Si1  
EN ISO 636-A: W 46 5 4Si1  
SFA/AWS A5.18: ER70S-6

**MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN/MECHANICAL PROPS**

Typical data: acc to EN 10204 - 2.2

**Tensile**

| Standard | Shielding Gas | ReL [MPa/ksi] | Rm [MPa/ksi] | A5 [%] |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| EN       | I1            | 525/76        | 595/86       | 26     |

**Impact**

| Standard | Shielding Gas | Temp [°C/°F] | KV[J/ft-lb] |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| EN       | I1            | -40/-40      | 150/111     |
| EN       | I1            | -50/-58      | 90/66       |

A4, A5 = Elongation  
ReH = Upper Yield Point  
ReL = Lower Yield Point  
Rm = Ultimate Tensile Strength  
Rp0.2 = Yield Strength 0.2 offset  
Rp1.0 = Yield Strength 1.0 offset

**OPMERKINGEN/COMMENTS**

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically.

Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Josef Moravek

Quality Manager

Raj Kumar Singh

Product Manager