



KEURINGSRAPPORT (3.1) - Chemische samenstelling
FABRIEKS CONTROLE ATTEST (2.2) - Mechanische eigenschappen/
INSPECTION CERTIFICATE (3.1) - Chemical analysis
TEST REPORT (2.2) - Mechanical properties

Datum/Date: 2018-01-30

Certificaat nummer/Cert no: EC25031419 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 1856466
ESAB referentie/Our ref: Adrienn Mészáros Budapest Kft.
Klantnummer/Cust no: NLB00033
Orderdatum/Your date: 20180119

Ordernummer/Your order: 20031447661
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuraadres/Invoice address
ZEVIJ BV LASAULEC HEERENVEEN
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
LASAULEC HEERENVEEN
KUPER 4
LIDNR 403
8447 GK HEERENVEEN
Netherlands

LEVERING/DELIVERY

Lotnummer/Lot no:

RB17402605

Hoeveelheid/Quantity: 1 CT

PRODUCT/PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Autrod 5754 1.2mm 7kg
Artikelnummer/Item no: 1813129870

**CHEMISCHE SAMENSTELLING/
CHEMICAL COMPOSITION**

Actual results: acc to EN 10204 - 3.1

Wire/strip

Overige/Auxiliary:

Si	0.06%
Mn	0.2%
Cr	0.01%
Cu	0.01%
Ti	0.01%
Al	94.0%
Be	0.0001%
Fe	0.11%
Mg	3.5%
Zn	0.01%
Mn+Cr	0.22%

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

SFA/AWS A5.10: ER5754
EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3)

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN/MECHANICAL PROPERTIES

Typical data: acc to EN 10204 - 2.2

Norm/Standard:

Overige/Auxiliary:

Toestand/Condition:

TREKPROEF/TENSILE

<u>Rp0.2</u>	<u>Rm</u>	<u>A4-A5</u>
110 MPa	230 MPa	23 %

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.
Dit certificaat is elektronisch aangemaakt en geldig zonder ondertekening.
Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.
This certificate is produced electronically and is valid without signature.
Please refer any queries to: (see above)

Validation - Chemical Analysis

Todd Makar

Quality Assurance Manager

Validation - Others

Jay Coubrough