



Inspectiecertificaat (3.1) - Chemische analyse
Testrapport (2.2) - Mechanische eigenschappen
INSPECTION CERTIFICATE (3.1) - Chemical analysis
TEST REPORT (2.2) - Mechanical properties

Datum/Date 2026-01-15

Certificaat nummer/Cert no: EC28101750 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0101432313
ESAB referentie/Our ref: M3PRD020
Klantnummer/Cust no: NLB00033
Orderdatum/Your date: 20260113

Ordernummer/Your order: INK0058066
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuraadres/Invoice address

ZEVIJ-NECOMIJ BV
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address

LASAULEC HEERENVEEN *
KUPER 4
LIDNR 403
8447 GK HEERENVEEN
Netherlands

LEVERING/DELIVERY Lotnummer/Lot no: SBZ4811987

PRODUCT/PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK 67.70 2.5x300mm 1/2 VP
Artikelnummer/Item no: 67702520T0
Hoeveelheid/Quantity: 1 CT

CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS

Actual results: acc to EN 10204 - 3.1

All weld metal	
C	0.02%
Si	0.76%
Mn	0.6%
P	0.019%
S	0.012%
Cr	22.5%
Ni	12.6%
Mo	2.6%
Cu	0.08%
N	0.11%
FN WRC-92	19

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 3581-A: E 23 12 2 L R 3 2
SFA/AWS A5.4: E309LMO-17
CSA W48: E309LMO-17
Werkstoffnummer: 1.4459

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN/MECHANICAL PROPS

Typical data: acc to EN 10204 - 2.2

Tensile

Rp0.2 [MPa/ksi]	Rm [MPa/ksi]	A5 [%]
510/74	620/90	32

Impact

Temp [°C/°F]	KV[J/ft-lb]
+20/68	50/37

A4, A5 = Elongation
ReH = Upper Yield Point
ReL = Lower Yield Point
Rm = Ultimate Tensile Strength
Rp0.2 = Yield Strength 0.2 offset
Rp1.0 = Yield Strength 1.0 offset

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically.

Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Ellen Bjorgan

Quality Manager

Tapio Huhtala

Product Manager