



Inspectiecertificaat (3.1) - Chemische analyse
Testrapport (2.2) - Mechanische eigenschappen
INSPECTION CERTIFICATE (3.1) - Chemical analysis
TEST REPORT (2.2) - Mechanical properties

Datum/Date 2026-01-22

Certificaat nummer/Cert no: EC28110313 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0101420742
ESAB referentie/Our ref: M3PRD020
Klantnummer/Cust no: NLB00033
Orderdatum/Your date: 20251215

Ordernummer/Your order: INK0053554
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuraadres/Invoice address

ZEVIJ-NECOMIJ BV
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address

Centraal magazijn
K!per 2
Heerenveen
8447 GK Heerenveen
Netherlands

LEVERING/DELIVERY Lotnummer/Lot no: SBZ5010724

PRODUCT/PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: FILARC 76S 3.2x350mm 1/2 VP
Artikelnummer/Item no: 77703230G0
Hoeveelheid/Quantity: 312 PCE

CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS

Actual results: acc to EN 10204 - 3.1

All weld metal	
C	0.063%
Si	0.29%
Mn	1.51%
P	0.011%
S	0.005%
Cr	< 0.10%
Ni	0.89%
Mo	0.01%
Cu	0.03%
V	0.01%

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

SFA/AWS A5.5: E7018-G H4R
EN ISO 2560-A: E 46 6 Mn1Ni B 32 H5

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN/MECHANICAL PROPS

Typical data: acc to EN 10204 - 2.2

Tensile

Rp0.2 [MPa/ksi]	Rm [MPa/ksi]	A5 [%]
560/81	630/91	25

Impact

Temp [°C/°F]	KV[J/ft-lb]
-40/-40	130/96
-60/-76	80/59

A4, A5 = Elongation
ReH = Upper Yield Point
ReL = Lower Yield Point
Rm = Ultimate Tensile Strength
Rp0.2 = Yield Strength 0.2 offset
Rp1.0 = Yield Strength 1.0 offset

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically.

Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Ellen Bjorgan

Quality Manager

J-P Ernoult

Product Manager